

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
GAC GS4 GAC GS4 max	2025-	BCE	BCE	51.04ABC

Болт M12x30
Шайба M12
Гровер M12
2 отв.



№10
№13
№19

Болт M6x25
Шайба M6
Гровер M6
6 отв.

Болт M8x30
Шайба M8
Гровер M8
4 отв.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	M12x1,25x30	2 шт.
	M8x30	4 шт.
	M6x25	6 шт.
Шайба увеличенная	M12	2 шт.
	M8	4 шт.
	M6	6 шт.
Шайба гровер	12	2 шт.
	8	4 шт.
	6	6 шт.
Защита	1 шт.	
Кронштейн алюминиевый	2 шт.	Левый+правый

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны и закрепить болтами M12x1,25x30. **Болты не затягивать.**
3. Установить защиту и закрепить ее согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
M6	10 Нм
M8	25 Нм
M10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

