

| МАРКА, МОДЕЛЬ | МОДЕЛЬНЫЙ ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | ТРАНСМИССИЯ | АРТИКУЛ |
|---------------|---------------|-----------|-------------|----------|
| LYNK & CO 900 | 2025- | ВСЕ | ВСЕ | 57.03ABC |

Закладная М8х70
Болт М8х25
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Болт М8х25
Шайба гровер 8
Шайба М8
2 отв.

Штатный болт
2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить кронштейн и закрепить с помощью закладных планок.
2. Вывернуть на 5 мм 2 болта крепления штатного пыльника.
3. Установить защиту (переднюю часть установить между пыльником и подрамником) и закрепить согласно схеме.
4. Все точки крепления затянуть.

| Тип болта | Момент затяжки |
|-----------|----------------|
| М6 | 10 Нм |
| М8 | 25 Нм |
| М10 | 45 Нм |

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

Состав комплекта крепежа:

| НАИМЕНОВАНИЕ | | КОЛ-ВО | АРТИКУЛ |
|-------------------|-------|--------|-------------------|
| Болт | М8х25 | 4 шт. | |
| Шайба увеличенная | М8 | 4 шт. | |
| Шайба гровер | 8 | 4 шт. | |
| Закладная | М8х70 | 2 шт. | ABC.05.01.000.011 |

П. 2 П. 2

* На рисунках пыльник демонтирован

